

IE2P

专业级2寸热转条码打印机

.....

iDPRT

体积虽小
功能俱全

- 打印速度最高可达8ips
- 自动识别分辨率
- 支持多接口
- 可触控3.5寸彩色液晶显示屏
- 配合USB HOST 可轻松实现脱机操作
- 免费软件BarTender可便携编辑标签



官网二维码

技术参数

型号	iE2P	
外观		
打印规格	打印方式	热转印
	打印分辨率	203 dpi / 300 dpi
	最高打印速度	8 ips(203 dpi) / 6 ips(300 dpi)
	最大打印宽度	54 毫米 (203 dpi) / 56.9 毫米 (300 dpi)
	打印长度	2286 毫米 (203 dpi) / 1524 毫米 (300 dpi)
打印介质规格	打印协议	兼容 ZPL-II, TSPL, EPL2
	类型	热敏标签纸 (穿孔纸, 折叠式或卷筒式), 连续纸 (可含黑标)
	宽度	20 毫米 ~ 60 毫米
	厚度	60 微米 ~ 250 微米
	纸仓支持最大纸卷外径	127 毫米
碳带规格	类型	蜡基, 树脂基, 混合基
	宽度	最大 58 毫米
	内径	12.7 毫米
	最大碳带长度	100 米
字体规格	内建字体	字母数字, 简体中文, 繁体中文, 29 种国际字符集
	用户自定义字体	支持
条码规格	条形码:	UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11
	二维码:	CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec
传感器配置	缝标侦测器	透射式, 中置, 两个
	黑标侦测器	反射式, 全程可移动
	其它	缺纸侦测, 碳带侦测, 开盖侦测, 热写头温度侦测
通讯接口	标配	B 型 USB, USB HOST, 串口, 以太网口
	选配	Wi-Fi 和蓝牙
显示屏	3.5英寸彩色TFT LCD显示屏, 支持触控	
实时时钟	无	
存储器	内存	32 MB
	闪存	16 MB
电气参数	输入	交流 100~240 伏特, 50/60 赫兹
	输出	直流 24 伏特, 2.5 安培
环境参数	操作	5℃ ~ 50℃, 相对湿度 25% ~ 85%, 无凝露
	存储	-40℃ ~ 60℃, 相对湿度 10% ~ 90%, 无凝露
软件	打印机驱动运行环境	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS
	适用标签设计软件	BarTender 2016 UltraLite iDPRT Spec.
选配件	外置切刀模组	
	外置纸卷支架	
外观尺寸 (长 × 宽 × 高, 毫米)	250 × 140 × 180	
重量 (千克)	1.6	
安全规范	CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS	