

# iT888

## 条码打印机



- 兼容ZPL EPL TSPL 语言
- 小巧结构方便摆放
- 大容量内存支持多矢量字体下载打印
- 支持100m小卷芯色带
- 全接口可适应各种应用场合
- 可选配蓝牙模块 配合汉码手机直接打印



## 规格参数

打印	打印方式	热转印/热敏
	分辨率	203点/英寸(8点/毫米)
	打印速度	127毫米/秒
	打印宽度	108毫米
	打印长度	15毫米 - 1200毫米
处理器		32 位 RISC CPU
存储器	RAM	32MB
	闪存	16MB
侦测	传感器	缺纸侦测, 缝标侦测, 开盖侦测, 黑标侦测, 热写头温度侦测
耗材	类型	折叠纸 或卷筒纸, 模切或连续标签纸
	宽度	0.79英寸(20毫米) - 4.65英寸(118毫米)
	厚度	0.003英寸(80微米) - 0.007英寸(180微米)
	纸卷直径	5英寸(127毫米)
	卷芯内径	0.5英寸(12.7毫米), 1英寸(25.4毫米), 1.5英寸(38毫米)
碳带	类型	蜡基, 混合基, 树脂基
	宽度	1.33英寸(33.8毫米) - 4.33英寸(110毫米)
	长度	328英尺(100米)
	卷芯内径	0.5英寸(12.7毫米)
编程语言		TSPL, ZPL, EPL
软件	标签设计	Bartender UltraLite
	驱动	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10
内置字体	位图字体	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋转 和水平和垂直方向放大10倍放大
	矢量字体	等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体
可下载字体	位图字体	90°, 180°, 270° 可旋转, 单个文字 90°, 180°, 270° 可旋转
	矢量字体	90°, 180°, 270° 可旋转
	亚洲字符	16 x 16, 24 x 24. 繁体字, 简体字, 日文, 韩文
代码页		DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258 ISO8859- 1, - 2, - 3, - 4, - 5, - 6, - 8, - 9, - 15, DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)
条码	一维	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN- 8, EAN- 13, EAN- 128, UPC- A, UPC- E, EAN and UPC 2 (5) digits add- on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS- Stacked, GS1 DataBar, Code 11
	二维	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
通信接口	标准	USB, 串口, 以太网
	可选	蓝牙
人机接口		进纸键带三色灯
电源适配器		开关电源 输入: 直流100- 240伏, 50/60赫兹, 输出: 直流 24伏/2安培, 峰值 5安培
环境参数	工作	41 °F(5°C)- 104 °F(40°C), 30%- 85%, 无凝露
	存储	- 4 °F(- 20°C)- 122 °F(50°C), 10%- 90%, 无凝露
物理参数	尺寸(长*高*宽)	285 x 226 x 171毫米
	重量	2.26公斤 (不含耗材)
选件与附件		外置8英寸外径纸卷支架
认证		CCC, FCC, CE

## 应用场景



固定资产管理



药品管理



医疗健康管理



运输物流业



零售业

**IDPRT** 厦门汉印电子技术有限公司

地址: 福建省厦门湖里区高崎南十二路10号楼5楼

电话: +86- (0) 592-5932525

传真: +86- (0) 592-5885992

网址: [www.idprt.com](http://www.idprt.com)

邮箱: [info@idprt.com](mailto:info@idprt.com)



汉 印 官 网