



# HS-M300 / HS-M300S

## 蓝牙扫描器

智能 精确 高效



轻便



蓝牙



快速充电

- 峰值500次/秒扫描速度
- 配备滤光片，更强抗干扰
- 快速充电，超长待机
- 蓝牙连接，方便快捷
- 支持SPP协议（仅适用于HS-M300S）
- 支持HID，GATT协议
- 配备Android，iOS SDK，应用开发更便捷
- 配备双指示灯、震动马达、蜂鸣器



## ● 规格参数

型号		HS-M300	HS-M300S
数据实时上传功能		支持	
最大数据暂存数量		256条	
蓝牙芯片	型号	TLSR826X	Realtek RTL8761ATV
	协议版本号	4.2 BLE	4.0 BLE, 2.1+EDR
	配置协议	HID, GATT	HID, GATT, SPP
扫描模组	光源	可见光LED（红光，632nm波段）	
	传感器	线性，CCD传感器	
	工作频率	8 MHz	
	扫描频率	智能调整，最高500次/秒	
	数据读取距离	50厘米（条码密度20密尔/0.5毫米），PCS 90%	
	对比度	PCS 45%（条码密度4密尔/0.1毫米）	
	分辨率	PCS 90%（条码密度4密尔/0.1毫米）	
	扫描角度	5° ~60°	
	环境光	5° ~60°	
支持条形码类型		UPC/EAN/JAN, EAN128, Code39, Code32, Code128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix25, MSI/PLESSEY, Telepen, Code93, Code11, China Postage, Code26, LCD25, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	
固件升级方式		OTA	
滤光片		配备	
软件开发套件（SDK）		Android, iOS	
电池性能	充电时间	3小时	
	扫描次数	20000次	
	待机时间	30天	
环境参数	操作	0℃ ~ 50℃ (32°F ~ 122°F)，相对湿度20% ~ 90%	
	存储	-20℃ ~ 70℃ (-4°F ~ 158°F)，相对湿度20% ~ 90%	
物理参数	尺寸	80mm×30mm×20mm	

厦门汉印电子技术有限公司

地址：厦门湖里区高崎南十二路8号楼五楼 电话总机：0592-5885991 网址：www.hpert.com.cn

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明有任何细节更改之处，恕不另行通知。  
厦门汉印电子技术有限公司在法律许可内拥有以上内容的解释权。

