

iDPPT

HM-E200 便携式蓝牙打印机

- 支持iOS/Android
- 支持USB接口充电
- 双模蓝牙连接
- 大尺寸OLED显示屏
- 最高打印速度可达100mm/s
- 支持节能模式
- 坚实可靠，通过1.5米跌落测试

标配



可选配件：座充，备用电池



规格参数

项目		参数	
打印参数	打印方式	直接热敏	
	分辨率	203dpi	
	打印速度	Max. 100mm/s	
	有效打印宽度	48mm	
接口	蓝牙	蓝牙参数	蓝牙 Ver 3.0/4.0 [BLE] 双模式
		频率范围	2.4GHz ISM 波段
		波特率	115200bps（可调）
		数位	8位
		奇偶校验	无
		停止位	1
		SSP	兼容
省电MODE	睡眠MODE	支持	
存储	Flash	8MB	
字符	字形	文字数字: 9 x17, 12x24 dots	
		汉字:24x24 dots	
条形码	1D	UPC- A, UPC- E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODE128, CODE93	
	2D	QR code, PDF417	
图表		支持不同浓度的和用户自定义的位图打印	
侦测	传感器	开盖侦测, 缺纸侦测, 黑标侦测, 标签侦测	
LED指示灯	电源灯	绿	
	错误灯	红	
充电	USB 充电		
	直流输出 5V/1A		
电源输出	电池	1400mAh 7.4V 可充电锂离子电池	
	电池操作时间	连续工作约2H（打印满行字符）	
LCD		128 x 64 dots 蓝字显示	
MSR (单磁头)	格式	ISO 7810, ISO 7811, ISO7812第 1, 2 和3 磁道/ JISII 磁道读取	
	安全	AES or 3DES 加密; DUKPT 密钥管理	
纸张	纸张类型	热敏纸, 标签纸, 黑标纸	
	纸张宽度	58mm	
	纸张厚度	0.053mm≤X≤0.1mm	
	纸卷直径	Max. 40mm	
	推荐纸卷	P220AG, PD450, FD200, Alpha 400- 2.1, PD160R- 63	
物理特性	操作环境	- 5° C~50° C, 25%~85%RH	
	储存环境	- 20° C ~ 60° C, 5% ~ 95%RH	
	尺寸	126.9(W) x 84.4(D) x50.6(H) mm	
	重量	0.234KG	
可靠性参数	TPH	50km(打印密度≤12.5%)/1亿个脉冲	
软件	仿真	ESC/POS	
	驱动	Win XP/Win 7/Win 8/Win 10/Linux	
	SDK	WinCE, Win Mobile, Android, iOS, Linux	

iDPRT 厦门汉印电子技术有限公司

地址: 福建省厦门湖里区高崎南十二路10号楼5楼

电话: +86-(0)592-5932525

传真: +86-(0)592-5885992

网址: www.idprt.com

邮箱: info@idprt.com

