







OLED 屏幕

可调导纸

加固设计







● 支持iOS、Android、WinCE等操作系统















打印方式		直接热敏
打印分辨率		203 dpi
打印速度		最大 2.4ips
打印协议		CPCL
		条形码:
		UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13,
		CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128,
条码规格		CODE93
		二维码:
		QR Code, PDF417
打印宽度		20 毫米 ~ 72 毫米
打印介质规格	类型	热敏票据纸(含黑标)、热敏标签纸
	宽度	20 毫米~80 毫米
	厚度	0.06 毫米 ~ 0.12 毫米
	纸仓支持最大纸卷外径	57 毫米
剥离器		无
显示屏材质		OLED
传感器配置		缺纸侦测、开盖侦测、黑标侦测、缝标侦测

标配通讯接口		MiniUSB,蓝牙
	类型	可拆式锂聚合物电池
电池规格	电压	7.4V
	容量	2000mAh
电气参数	输入电压	DC 5V
	输入电流	DC 1A
	热写头寿命	50 公里
可靠性	跌落测试	1.5 米 (混凝土地面)
	IP 防护等级	-
	内存	4MB
存储器规格	闪存	2MB
软件	打印机驱动运行环境	Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
	SDK	WinCE, Windows Mobile, Android, iOS
选配件		配备皮带挂扣、可选配肩包
		可选配电池充电基座
外观尺寸(毫米)		150(长)×120(宽)×70(高)
重量(千克)		0.63
安全标准		CCC, CE, FCC