

iDPRT

iD2X

感应生活·智慧印制

标准版热敏条码打印机



- 打印速度最高可达8ips
- 支持国际通用条码规格
- 自动识别203dpi和300dpi分辨率，无需依赖PC端设置
- 免费软件BarTender可便捷编辑标签
- 拥有多种接口，串口，B型USB，以太网口为标配，可选配Wi-Fi和蓝牙模组



规格参数 Specification parameter

打印规格	打印方式	直接热敏
	打印分辨率	203 dpi / 300 dpi
	最高打印速度	8 ips(203 dpi) / 6 ips(300 dpi)
	最大打印宽度	54 毫米 (203 dpi) / 56.9 毫米 (300 dpi)
	打印长度	2286 毫米 (203 dpi) / 1524 毫米 (300 dpi)
	打印协议	兼容 ZPL-II, TSPL, EPL2
打印介质规格	类型	热敏标签纸(穿孔纸, 折叠式或卷筒式), 连续纸(可含黑标)
	宽度	20 毫米 ~ 60 毫米
	厚度	60 微米 ~ 250 微米
	纸仓支持最大纸卷外径	127 毫米
字体规格	内建字体	字母数字, 简体中文, 繁体中文, 29 种国际字符集
	用户自定义字体	支持
条码规格		条形码: UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 二维码: CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec
传感器配置	缝标侦测器	透射式, 中置, 两个
	黑标侦测器	反射式, 全程可移动
	其它	缺纸侦测, 开盖侦测, 热写头温度侦测
通讯接口	标配	B 型 USB
	选配	Wi-Fi 和蓝牙
存储器	内存	32 MB
	闪存	16 MB
电气参数	输入	交流 100~240 伏特, 50/60 赫兹
	输出	直流 24 伏特, 2.5 安培
环境参数	操作	5°C ~ 50°C, 相对湿度 25% ~ 85%, 无凝露
	存储	-40°C ~ 60°C, 相对湿度 10% ~ 90%, 无凝露
软件	打印机驱动运行环境 适用标签设计软件	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS BarTender 2019 UltraLite iDPRT Spec.
选配件		外置切刀模组 外置纸卷支架
外观尺寸(长 × 宽 × 高, 毫米)		250 × 140 × 180
重量(千克)		1.5
安全规范		CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS

 厦门汉印电子技术有限公司

地址: 福建省厦门湖里区高崎南十二路10号楼5楼

电话: +86-(0)592-5932525 传真: +86-(0)592-5885992

网址: www.idprt.com 邮箱: info@idprt.com

